



## WideBird® onderhoudsluiken

Een onderhoudsluik van WideBird® is bedacht om gemakkelijk onderhouds- en technische onderdelen van uw voertuig te kunnen bereiken, waarbij dagelijkse toegang niet nodig is.

Het montagekader heeft een thermische scheiding van vezelversterkt plastic. Het luikblad is gemaakt van aluminium en gevuld met gerecycled PET-schuim voor maximale stabiliteit. De installatiepte is 40mm.

Het luik wordt bediend met één of twee eurocilinders met roestvrijstalen rozetten. Indien gewenst kan het


slot gelijksluitend worden geleverd. Alle hoeken zijn gelast om scheuren te voorkomen.

Het luik wordt standaard poedergecoat in een RAL9016 wit matte kleur. Het is mogelijk deze coating over te spuiten. Aan de bovenkant van het luik bevindt zich standaard een regengoot.


Het WideBird® onderhoudsluik heeft een strakke, tijdloze uitstraling en past daarmee perfect bij de andere WideBird® producten van hoge kwaliteit.

TYPE NUMMER	BUITEN AFMETING	BINNEN AFMETING	LICHT MAAT	UITSNEDE AFMETING	DIKTE	X-REF
WK3439	AxB 413x463mm	CxD 334x386mm	ExF 280x332mm	GxH 345x395mm	I 40mm	SK3
WK3969	AxB 463x763mm	CxD 384x686mm	ExF 330x632mm	GxH 395x695mm	I 40mm	SK4

BUITENZIJDE



ZIJAANZICHT



UITSNEDE WAND

