



WideBird B.V.

Celsiusweg 6
NL - 6662 PX Elst The Netherlands

T +31 (0)481785685
info@widebird.com
www.widebird.com



Fest Fenster

Neben den Widebird-Ausstellfenstern stehen nun auch eine Reihe von festen Varianten in einer neuen Konfiguration zur Verfügung. Feste Fenster werden in der Regel dort eingesetzt, wo wenig Platz vorhanden ist oder wo es nicht notwendig ist, sie zu öffnen. Denken Sie an Fenster am Heck des Fahrzeugs.

Die Fenster verfügen über eine Isolierscheibe aus Echtglas mit ECE43R-Zulassung.

Sie haben einen eigenen Einbauahmen aus Aluminium mit thermischer Trennung, werden aber mit dem Glas direkt an die Wand geklebt. Zum Schutz der Glaskante ist ein Rahmen im Lieferumfang enthalten, der rundum verklebt werden kann. Mit einer Wandstärke von 60mm ist das Fenster innen flach. Optional ist eine Plissee mit 100% Verdunkelung erhältlich. Das Fenster kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.



Fixed windows

In addition to the Widebird top-hung windows, there are now also a number of fixed variants available in a new configuration. Fixed windows are usually used where there is little space or where it is not necessary to open them. Think of windows at the rear of the vehicle.

The windows have an insulating pane of real glass with an ECE43R approval.

They have their own aluminium installation frame with a thermal break, but are glued directly to the wall with the glass. To protect the glass edge, a frame is included that can be glued all around. With a wall thickness of 60mm, the window is flat on the inside. A pleated with 100% blackout is available as an option. The window can be installed horizontally or vertically.



Vaste ramen

Naast de uitzetramen van Widebird zijn er nu ook een aantal vaste varianten beschikbaar in een nieuwe configuratie. Vaste ramen worden meestal daar gebruikt waar weinig ruimte is of waar het niet nodig is om deze te openen. Denk hierbij aan ramen aan de achterzijde van het voertuig.

De ramen hebben een isolatie ruit van echt glas met een ECE43R goedkeuring.

Ze hebben een eigen aluminium inbouwframe met een thermische onderbreking maar worden direct met het glas op de wand verlijmd. Om de glasrand te beschermen wordt een lijst meegeleverd die omlappend verlijmd kan worden. Bij een wanddikte van 60mm is het raam aan de binnenzijde vlak. Optioneel is een plissee met 100% verduistering leverbaar. Het raam kan horizontaal of vertikaal ingebouwd worden.



F3040/4030FN



Außenseite | Outside | Buitenzijde



Innenseite | Inside | Binnenzijde



Verdunklung montiert | Plisseé blind | Verduistering gemonteerd



Beschreibung	Außenseite		Innenseite		Durchsicht		Ausschnitt		Gewicht	Dicke
Description	Outside		Inside		See trough		Cut-out size		Weight	Thickness
Beschrijving	Buitenzijde		Binnenzijde		Doorzicht		Uitsnede wand		Gewicht	Dikte
	A	B	C	D	E	F	G	H		I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm
F3141FN-60	392	492	304	404	266	366	315	415	4,3	60
F4131FN-60	492	392	404	304	366	266	415	315	4,3	60
F2060FN-60	256	656	168	518	166	566	205	605	4,0	60
F6020FN-60	656	256	518	168	566	166	605	205	4,0	60
F3151FN-60	392	592	304	504	266	466	315	515	5,0	60
F5131FN-60	592	392	504	304	466	266	515	315	5,0	60
F3737FA-60	439	444	403	408	315	314	415	420	4,6	60

